

MVH Rinnentyp **P1** zum Einbau in der Tiefgaragenfläche

Unser Rinnentyp P1 stellt ein ausgereiftes, stabiles und doch kostengünstiges Entwässerungssystem dar. Auch längere Rinnenstränge lassen sich einfach und sicher montieren. Dabei ist es egal, ob die Rinne in eine vorhandene Ausparung gesetzt oder nach erfolgter Montage im Beton eingegossen werden soll.




Umgebördelter Rand für erhöhte Stabilität und Befahrbarkeit



Dicht eingeschweißte Ablaufstutzen DN 70/DN 100. Länge entsprechend der Dicke der Tiefgaragendecke



Zwei Verschraubungspunkte pro Rinnenmeter zur verkehrssicheren Verschraubung der Abdeckungen nach Klasse C250



Durchgehend eingekantete Rostauflage. Sichere Auflage, kein Klappern der Abdeckungen

MVH Rinnentyp **P1** zum Einbau in der Tiefgaragenfläche




Systemmerkmale

- Material:** Edelstahl V4A. Werkstoffe 1.4571 oder 1.4404.
- Materialstärke:** Standard 1,5 mm. Höhere Materialstärken auf Anfrage möglich.
- Oberfläche:** Im Tauchbad gebeizt. Sandstrahlen und elektrolytisch polieren auf Anfrage.
- Rinnenlängen:** 1.000 mm, 3.000 mm, Passstücke sowie Sonderlängen nach Aufmaß möglich.
- Rinnenbreiten:** Standard 150 mm. Es sind jedoch sämtliche Breiten je nach hydraulischer Anforderung lieferbar.
- Anschlussmöglichkeit:** Ablaufstutzen DN 70 oder DN 100. Alternativ Anschluss an einen Pumpensumpf.



- Abdeckungen:** Standard Gitterrost Maschenweite 30/10, verkehrssicher verschraubt. Weitere Maschenweiten möglich.

Verbindungselemente:




Verbindungsschuhe zur bauseitigen Abdichtung mit geeignetem Dichtmaterial.



Verbindungsflansch mit Schrauben und chloridbeständiger Dichtung.

Verschweißung der Rinnenstöße auf der Baustelle durch unsere Partnerfirmen möglich.

Montagesysteme:



bei vorhandenen Aussparungen MVH Einbauhilfe.



bei Montage vor dem Betoniervorgang MVH Stellfüße mit Gewindestangen zur stufenlosen Höhenjustierung.

Typ P1

Rinnenunterteil, Länge 1.000 mm	Artikelnr. 11011001
Rinnenunterteil, Länge 3.000 mm	Artikelnr. 11011002
Gitterrost MW 30/10, Länge 500 mm	Artikelnr. 11081002
Gitterrost MW 30/10, Länge 1.000 mm	Artikelnr. 11081001
Stirnwand (dicht angeschweißt)	Artikelnr. 17001001
Ablaufstutzen DN 100	Artikelnr. 17001050
Ablaufstutzen DN 70	Artikelnr. 17001051
Verbindungsschuh	Artikelnr. 17001080
Flanschpaar (inkl. Dichtung)	Artikelnr. 17001081